

ONDULEUR APS France

*Format compact

*L'excellent contrôle des microprocesseur
garantie une grande fiabilité



*Redémarrage automatique au retour
du courant alternatif

*Onde sinusoïdale simulée

MODEL	GS-600	GS-800	GS-1000	GS-1200	GS-1500
CAPACITER	600 VA/360W	800 VA/480W	1000 VA/600W	1200 VA/720W	1500 VA/900W
Afficheur	LED	LED	LED	LED	LED
Plage de tension d'entrée	110V: 85-150 Vac 220v: 145-290 Vac				
Plage de tension de sortie	220V:200-255 Vac				
Frequence de sortie	110V/ 60+/-0,5Hz /220V:50+/-0,5Hz				
Forme de l'ond	PWM(mode DC)				
Temp de transfere	Moins ou egale a 10ms				
QTY et capaciter des batteries	1 pc 12V 7AH	1 pc 12V 9AH	2 pcs 12V 7AH	2 pcs 12v 9AH	2 pcs 12V 9 AH
Temp de charge	10 a 16 heures				
Temp de sauvegarde	3 a 20 mn avec 1 PC + 1 ecran 15'		30 a 60 mn avec 1 pc + 1 ecran 15'		
RJ45/11 et USB	Optionnel				
Redemarage automatique	oui	oui	oui	oui	oui
Silencieux en mode fonctionnement	oui	oui	oui	oui	oui
Chargement automatic hors ligne	oui	oui	oui	oui	oui
Basse tension des batteries	oui	oui	oui	oui	oui
Protction contre surcharge et court circuit	oui	oui	oui	oui	oui
Dimension (mn)	305x85x140		350x120x188		
Poid net	4,6 kg	5,80 kg	10,5 kg	13,5 kg	16 kg